

# 多功能人证核验一体机



小终端 大格局



人脸识别



指纹识别



二代证识别



热敏打印



二维码识别



电容触摸



高拍仪



综合办事大厅



不动产大厅



酒店登记



入考核验



访客登记

## 针对多场景应用

# 多功能人证核验一体机

类别	产品规格	备注
<b>1. 总体描述</b>		
* 电源	输入: AC100V-240V 50-60HZ; 输出: 12V, 5A	
* 显示屏	双1920X1080 (11.6寸) IPS 显著特征: 高色彩饱和度, 表面雾面, 全视角	
* TP	G+G, 支持多点触摸, 最多可支持10点触摸, 可选配双屏双触控	
* 摄像头	宽动态双摄: 200W+200W 感光元件: CMOS 最大分辨率: 1920*1080 标准USB2.0接口, 图像传输速率高达30帧/秒, 画质清晰不拖影 单摄: 500W 最大分辨率: 2592*1944 标准USB2.0接口, 图像感光片1/4" CMOS 图像传输速率高达30帧/秒, 画质清晰不拖影	双摄, 单摄可选
* 接口	1, 电源接口X1 2, SIM/TF卡槽 3, USB接口X2 4, 网口X1支持1000M 5, 门禁接口X2 (常开/常闭)	
<b>2. 结构规格</b>		
◇ 结构规格		
* 材质	ABS+PC	
* 表面处理	PU光油, 不易刮伤	
* 结构形式	IO板+主板	
* 扬声器	双声道	
* Mic	X1	可选
<b>3. 硬件规格</b>		
◇ 处理器		
* CPU	瑞芯微 RK3288 四核 Cortex-A17 GPU Mail-T764	
* 主频	1.8 GHz	
◇ 存储		
* ROM	16GB	
* RAM	2GB 三星	
◇ 蓝牙/WIFI		
* WIFI	支持Wi-Fi; 802.11b/g/n协议	
* 蓝牙	支持BlueTooth 4.1	
◇ 功能模块配置		
* 指纹仪	传感器类型: 电容式 图像大小: 256*360 图像分辨率: 500DPI 接口: USB/串口 供电: DC5V;	
* 二代证	读卡符合公安部GA450/IGA450标准: 符合非接触IC卡ISO14443标准, 读卡时间: <=1秒, 读卡距离, <=50MM, 数据通信: RS232或USB, 通过计算机的USB接口, 符合GB/T2423-2001标准规定	
* 打印机	58mm行式热敏, 打印速度80mm/秒, 纸张处理方式: 自动切纸(全切或半切), 打印头寿命50KM, 切刀寿命60 万次, 接口USB 2.0	
* 扫码头	图像传感器: 640×480CMOS, 识读码制: 2D QR Code, 1D Code 128, Code 39, Code93, EAN-8, EAN-13 UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, 识读角度: 旋转 360°, 倾斜: ±30°, 偏转: ±40°, 视场角度: 水平 55°, 垂直 44° 通讯接口USB2.0	
* OCR	800W 最大分辨率: 3264*2448 标准USB2.0接口, 像素大小1.4 μm*1.4 μm, 宽动态范围63dB视角 FOV: D= 64° 学总长 Optical length : 8.75MM, 帧速 30fps	
* 测温模块	测温距离: 50cm, 精度: ±0.3℃	
* 4G数据模组	全网通	可选
<b>4. 软件规格</b>		
◇ 软件平台		
* 操作系统	Android 7.1.1	
<b>5. 环境参数</b>		
* 工作温度	-10℃~50℃	
* 工作湿度	20%~80%	